

Academia » Leer datos de JSON con Selectores » Casos de uso » Añadir texto al resultado

Añadir texto al resultado

Añadir texto al resultado

Anonymous · 08/10/2026

Añadir texto al resultado

Usando las cadenas literales y los selectores con paréntesis, tenemos 2 casos interesantes que nos permiten mejorar el formato de la salida de nuestro selector añadiendo texto y múltiples resultados concatenados.

Añadir texto al resultado del selector

Es posible añadir un texto fijo al resultado del selector. Esto se logra colocando el texto entre comillas dobles.

Por ejemplo, el siguiente selector siempre entregará el texto Hola Mundo:

```
"Hola Mundo"
```

Ya que al estar todo entre comillas dobles se interpreta como el texto tal cual está escrito y no como un selector que debe buscar datos en el JSON.

Para usar esto con un selector que extraiga datos, solo se debe escribir el selector entre paréntesis acompañado del texto entre comillas dobles. Esto permite hacer cosas como la siguiente:

```
"Valor anidado es: "(k_nested1.k_nested2)"
```

O la siguiente:

```
"$(total)" CLP"
```

Concatenar selectores

Para concatenar selectores solo se deben escribir entre paréntesis cada uno de ellos.

Ejemplos:

```
(k_simple)(k_nested1.k_nested2)
```

Sin embargo, es más interesante cuando lo unimos con lo anterior agregando un texto:

"Simple es "(k_simple)" y anidado es "(k_nested1.k_nested2)"

Última actualización el 08/10/2026