

Selectores con IF ternario

Selectores con IF ternario

Anonymous · 08/10/2026

Selectores con IF ternario

Permiten seleccionar un valor basado en una condición.

- **Formato:** ((selector_condición) operador “valor_condición” ? (selector_si_verdadero) : (selector_si_falso))
- **Ejemplo:** ((edad) >= “18” ? “adulto” : “menor”) devuelve “adulto” si la edad es mayor o igual a 18, de lo contrario devuelve “menor”.

Operadores disponibles en IF ternario

Los selectores con IF ternarios soportan varios operadores:

- Igualdad: =, ==
- Desigualdad: !=, <>
- Mayor que: >
- Menor que: <
- Mayor o igual que: >=
- Menor o igual que: <=
- Contiene (para listas y cadenas): contains
- Longitud (para listas y cadenas): length

Ejemplos

Condición Simple:

- Dado el JSON: {“edad”: 20}
- Selector: ((edad) < “18” ? “Menor” : “Adulto”)
- Resultado: “Adulto”

Condición con Contiene en Lista:

- Dado el JSON: {“frutas”: [“manzana”, “banana”, “naranja”]}
- Selector: ((frutas) contains “banana” ? “Encontrada” : “No Encontrada”)
- Resultado: “Encontrada”

Selector con Condiciones IF:

- Dado el JSON: {"valor": 100}
- Selector: ((valor) > "50" ? "Alto" : "Bajo")
- Resultado: "Alto"

Nota

Aunque las condiciones IF ofrecen gran flexibilidad, su uso excesivo puede hacer que los selectores sean difíciles de entender y mantener.

Última actualización el 08/10/2026