

Docs » Servicios Web (API)

Servicios Web (API)

Anonymous · 25/08/2026

BillMySales API

BillMySales provee en billmysales.com una API para interactuar con diferentes características del software BillMySales. En general, permite probar los servicios asociados al proceso de facturación y la obtención del estado del mismo, junto a su historial de eventos.

Si requiere soporte con el uso de la API, por favor [abrir un ticket de soporte](#).

Revisa la documentación dinámica de la API en [API BillMySales Interactiva](#)

Autenticación mediante Token

La API soporta sólo el método de autenticación mediante Token.

Se debe generar un *Token* a través de la [plataforma web de BillMySales](#) y hacer las solicitudes enviando el token en la cabecera:

```
Authorization: Token TOKEN
```

Error Token inválido

El mensaje:

```
{
  "detail": "Token inválido."
}
```

Puede ser a causa de los siguientes motivos:

- No se envió el *token*.
 - Se envió un *access token* incorrecto.
-

Realizando peticiones

Los parámetros que se puedan pasar a la API tienen 3 posibles ubicaciones:

- **Variable en el PAT del recurso consumido:** parámetros que identifican un elemento en el recurso que se está consumiendo. Pueden existir casos donde cierto parámetro sea opcional, en cuyo caso se indicará en cada recurso.
- **Variable agregada a la URL:** parámetros que permiten modificar el comportamiento de la consulta. Por ejemplo para cambiar el formato de la respuesta o el delimitador usado en los CSV. Estos parámetros siempre serán opcionales.
- **Variable en el cuerpo de la solicitud POST:** agregada como un diccionario de datos en JSON. Este tipo de variables se usará principalmente para envío de datos para creación o modificación de datos en los recursos.

A menos que se especifique lo contrario, todos los cuerpos de las llamadas a la API deben ser JSON con la cabecera:

```
Content-Type: application/json
```

Y de forma similar, la aplicación, a menos que se indique o soliciten los datos en un formato diferente, debe aceptar los datos en formato JSON con la cabecera:

```
Accept: application/json
```

Formato respuesta

En general, la respuesta siempre será primero en JSON, a menos que el recurso especifique lo contrario.

Errores

Todos los mensajes de error entregan un código HTTP y un mensaje legible con detalles del error.

Código	Descripción HTTP	Descripción BillMySales
400	Bad Request	Petición inválida
401	Unauthorized	<i>Token</i> incorrecto
403	Forbidden	No tiene autorización para acceder al recurso solicitado
404	Not Found	Recurso solicitado no pudo ser encontrado

Código	Descripción HTTP	Descripción BillMySales
405	Method Not Allowed	El método o acción no está permitida
406	Not Acceptable	Solicitó la respuesta en un formato de datos incorrecto
410	Gone	El recurso solicitado ya no existe en la API
423	Locked	Cuenta bloqueada por incumplir términos y condiciones
429	Too Many Requests	Está solicitando muchos recursos en muy poco tiempo
500	Internal Server Error	Error inesperado en el servidor (nuestro o del SII)
503	Service Unavailable	Servicio temporalmente no disponible por mantención

Con el paso del tiempo podríamos ir agregando o eliminando tipos de errores. Se recomienda que la aplicación maneje un caso por defecto cuando hay un error desconocido.

En caso de error, se entregará un mensaje con el formato:

```
{
  "status": "Código error",
  "code": "error",
  "detail": "Detalle del error."
}
```

Index

Applications	5
<i>Send notification to an application webhook</i>	5
Billing Gateways	6
<i>Generate biller invoice from datasource</i>	6
<i>Generate normalized invoice from datasource</i>	7
<i>Generate normalized request (data) from datasource</i>	8
<i>Send notification to a billing gateway router</i>	10
<i>Send notification to a billing gateway webhook</i>	11
<i>Send test notification to a billing gateway webhook</i>	12
Ordenes	14
<i>Get data of an order</i>	14
<i>Run billing process</i>	14
<i>Send email of the invoice of an order</i>	15
<i>Download PDF of the invoice of an order</i>	15
<i>Test selector</i>	16

Applications

POST

/api/v1/applications/webhook/{application_type}/{application_code}/{application_dev_version}

Send notification to an application webhook

Este recurso recibe una notificación enviada por una aplicación integrada (por ejemplo Shopify), e identifica automáticamente el procesador correspondiente para manejar el contenido de la notificación.

La ruta está compuesta por el tipo, nombre y versión del conector.

Este recurso también se utiliza en producción como webhook real de integración.

Parameters

- **action** (query, string)
Acción específica que define el comportamiento del webhook
- **application_code** (path, string, required)
Código interno de la aplicación (ej: shopify)
- **application_dev_version** (path, string, required)
Versión del procesador a utilizar (ej: 21.11.0)
- **application_type** (path, string, required)
Tipo de aplicación (ej: datasource, marketplace)
- **format** (query, string)

Request body example

```
{
  "shop_id": 954889,
  "shop_domain": "store-example.myshopify.com",
  "orders_requested": [
    299938,
    280263,
    220458
  ],
  "customer": {
    "id": 191167,
    "email": "john@example.com",
    "phone": "555-625-1199"
  },
  "billing_address": {
    "name": "John Doe",
    "address1": "123 Main St",
    "city": "Anytown",
    "country": "USA",
    "zip": "12345"
  },
  "details": [
```

```
{
  "id": 1,
  "name": "Producto 1",
  "quantity": 1,
  "price": 100
},
{
  "data_request": {
    "id": 9999
  }
}
```

Responses

- 200
Resultado del procesamiento del webhook

Billing Gateways

POST

/api/v1/billing_gateways/datasource2biller/{billing_gateway_id}/{billing_gateway_hash}

Generate biller invoice from datasource

Recurso que genera, a partir de los datos del origen, los datos que se enviarán al facturador.

Estos datos están en el formato exacto que cada facturador espera recibir para procesar correctamente la factura.

Este recurso es solo para pruebas y nunca debe ser usado en producción.

Parameters

- `billing_gateway_hash` (path, string, required)
Hash MD5 del billing gateway
- `billing_gateway_id` (path, integer, required)
ID del billing gateway
- `check_data` (query, integer)
Indica si se debe validar el contenido de los datos (0 - No validar, 1 - Validar)
- `format` (query, string)

Request body example

```
{
  "shop_id": 954889,
  "shop_domain": "store-example.myshopify.com",
  "orders_requested": [
```

```

        299938,
        280263,
        220458
    ],
    "customer": {
        "id": 191167,
        "email": "john@example.com",
        "phone": "555-625-1199"
    },
    "billing_address": {
        "name": "John Doe",
        "address1": "123 Main St",
        "city": "Anytown",
        "country": "USA",
        "zip": "12345"
    },
    "details": [
        {
            "id": 1,
            "name": "Producto 1",
            "quantity": 1,
            "price": 100
        }
    ],
    "data_request": {
        "id": 9999
    }
}

```

Responses

- 200

Datos convertidos al formato del facturador

POST

/api/v1/billing_gateways/datasource2invoice/{billing_gateway_id}/{billing_gateway_hash}

Generate normalized invoice from datasource

Recurso que genera el JSON normalizado (interno) de BillMySales a partir de los datos recibidos desde un datasource.

Todos los datos de los orígenes son convertidos a este formato normalizado, que luego es entregado al facturador.

Este recurso es solo para pruebas y nunca debe ser usado en producción.

Parameters

- as_support_team (query, integer)

Indica si la solicitud se realiza en contexto de soporte (0 - No, 1 - Sí)

- **billing_gateway_hash** (path, string, required)
Hash MD5 del billing gateway
- **billing_gateway_id** (path, integer, required)
ID del billing gateway
- **check_data** (query, integer)
Indica si se debe validar el contenido de los datos (0 - No validar, 1 - Validar)
- **format** (query, string)

Request body example

```
{
  "shop_id": 954889,
  "shop_domain": "store-example.myshopify.com",
  "orders_requested": [
    299938,
    280263,
    220458
  ],
  "customer": {
    "id": 191167,
    "email": "john@example.com",
    "phone": "555-625-1199"
  },
  "billing_address": {
    "name": "John Doe",
    "address1": "123 Main St",
    "city": "Anytown",
    "country": "USA",
    "zip": "12345"
  },
  "details": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Producto 1",
      "quantity": 1,
      "price": 100
    }
  ],
  "data_request": {
    "id": 9999
  }
}
```

Responses

- **200**
JSON normalizado de la factura

POST

/api/v1/billing_gateways/request/{billing_gateway_id}/{billing_gateway_hash}

```
}
```

Generate normalized request (data) from datasource

Recurso que permite obtener todos los datos enviados a la solicitud.

Los datos ya están validados y convertidos a JSON si venían en otro formato.

Este recurso es solo para pruebas y nunca debe ser usado en producción.

Parameters

- `billing_gateway_hash` (path, string, required)
Hash MD5 del billing gateway
- `billing_gateway_id` (path, integer, required)
ID del billing gateway
- `check_data` (query, integer)
Indica si se debe validar el contenido de los datos (0 - No validar, 1 - Validar)
- `format` (query, string)

Request body example

```
{
  "shop_id": 954889,
  "shop_domain": "store-example.myshopify.com",
  "orders_requested": [
    299938,
    280263,
    220458
  ],
  "customer": {
    "id": 191167,
    "email": "john@example.com",
    "phone": "555-625-1199"
  },
  "billing_address": {
    "name": "John Doe",
    "address1": "123 Main St",
    "city": "Anytown",
    "country": "USA",
    "zip": "12345"
  },
  "details": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Producto 1",
      "quantity": 1,
      "price": 100
    }
  ],
  "data_request": {
    "id": 9999
  }
}
```

```
}
```

Responses

- **200**
Datos normalizados desde el datasource

POST /api/v1/billing_gateways/router/{datasource_code}

Send notification to a billing gateway router

Recurso que permite enrutar una notificación entrante desde un origen de datos a la pasarela de facturación correcta según su configuración.

Se utiliza principalmente cuando el billing gateway no es conocido previamente, por ejemplo en integraciones como **Multivende**, donde solo se conoce el origen.

Este servicio **crea la orden y la procesa de forma asíncrona**, tal como el webhook principal. La respuesta del facturador debe ser consultada luego accediendo a los datos de la orden.

Parameters

- **datasource** (path, string, required)
Código del datasource (por ejemplo: multivende)
- **datasource_code** (path, string, required)
- **format** (query, string)
- **user** (query, string)
Usuario asociado a la solicitud (útil para pruebas internas)
- **version** (query, string)
Versión del parser a utilizar (por ejemplo: 22.01.0)

Request body example

```
{
  "shop_id": 954889,
  "shop_domain": "store-example.myshopify.com",
  "orders_requested": [
    299938,
    280263,
    220458
  ],
  "customer": {
    "id": 191167,
    "email": "john@example.com",
    "phone": "555-625-1199"
  },
  "billing_address": {
    "name": "John Doe",
    "address1": "123 Main St",
    "city": "Anytown",
  }
```

```

    "country": "USA",
    "zip": "12345"
  },
  "details": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Producto 1",
      "quantity": 1,
      "price": 100
    }
  ],
  "data_request": {
    "id": 9999
  }
}

```

Responses

- 200
Orden creada tras enrutamiento automático

POST

/api/v1/billing_gateways/webhook/{billing_gateway_id}/{billing_gateway_hash}

Send notification to a billing gateway webhook

Este recurso representa el webhook real que se configura en cada origen de datos.

Recibe una notificación desde el origen y ejecuta el proceso de facturación de forma asíncrona.

Cuando llamas a este endpoint, se crea una orden en BillMySales, pero **la respuesta del facturador no está disponible de inmediato**. Debes consultar la orden después de unos segundos para obtener el folio, PDF, etc.

Este recurso se debe usar solo en producción, como webhook oficial del origen.

Parameters

- `async` (query, integer)
Indica si la ejecución debe ser asíncrona (0 - Síncrona, 1 - Asíncrona). Por defecto es asíncrona
- `billing_gateway_hash` (path, string, required)
Hash MD5 del billing gateway
- `billing_gateway_id` (path, integer, required)
ID del billing gateway
- `check_data` (query, integer)
Indica si se debe validar el contenido de los datos (0 - No validar, 1 - Validar)
- `format` (query, string)

Request body example

```
{
  "shop_id": 954889,
  "shop_domain": "store-example.myshopify.com",
  "orders_requested": [
    299938,
    280263,
    220458
  ],
  "customer": {
    "id": 191167,
    "email": "john@example.com",
    "phone": "555-625-1199"
  },
  "billing_address": {
    "name": "John Doe",
    "address1": "123 Main St",
    "city": "Anytown",
    "country": "USA",
    "zip": "12345"
  },
  "details": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Producto 1",
      "quantity": 1,
      "price": 100
    }
  ],
  "data_request": {
    "id": 9999
  }
}
```

Responses

- 200
Orden creada en BillMySales (sin respuesta del facturador)

POST

/api/v1/billing_gateways/webhook_test/{billing_gateway_id}/{billing_gateway_hash}

Send test notification to a billing gateway webhook

Recurso que simula una llamada al webhook del billing gateway.

No se crea ninguna orden ni se persisten datos en la base de datos. Sin embargo, **sí se generan documentos reales en el facturador**, si este lo permite.

Este recurso permite probar que los datos procesados llegan correctamente al facturador y verificar su respuesta.

Este recurso es solo para pruebas y nunca debe ser usado en producción.

⚠ Recuerda eliminar o anular los documentos generados en el facturador.

Parameters

- `billing_gateway_hash` (path, string, required)
Hash MD5 del billing gateway
- `billing_gateway_id` (path, integer, required)
ID del billing gateway
- `check_data` (query, integer)
Indica si se debe validar el contenido de los datos (0 - No validar, 1 - Validar)
- `format` (query, string)

Request body example

```
{
  "shop_id": 954889,
  "shop_domain": "store-example.myshopify.com",
  "orders_requested": [
    299938,
    280263,
    220458
  ],
  "customer": {
    "id": 191167,
    "email": "john@example.com",
    "phone": "555-625-1199"
  },
  "billing_address": {
    "name": "John Doe",
    "address1": "123 Main St",
    "city": "Anytown",
    "country": "USA",
    "zip": "12345"
  },
  "details": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Producto 1",
      "quantity": 1,
      "price": 100
    }
  ],
  "data_request": {
    "id": 9999
  }
}
```

Responses

- 200

Respuesta del facturador al recibir datos simulados

Ordenes

GET /api/v1/order/{id}

Get data of an order

Recurso que permite obtener los datos detallados de una orden específica.

Es especialmente útil para **consultar el estado de la orden** después de ejecutar el webhook, ya que este puede tardar unos segundos en completarse por el proceso de facturación.

Los datos incluyen información general, estado, facturador utilizado, logs, y más.

Parameters

- **billing_gateway** (query, integer)
Filtrar por ID del billing gateway (opcional)
- **date_from** (query, string)
Filtrar desde esta fecha (formato YYYY-MM-DD)
- **date_to** (query, string)
Filtrar hasta esta fecha (formato YYYY-MM-DD)
- **format** (query, string)
- **id** (path, integer, required)
ID único de la orden
- **order_number** (query, string)
Filtrar por número de orden (opcional)
- **period** (query, string)
Filtrar por período (AAAAMM) (opcional)
- **status** (query, string)
Filtrar por estado de la orden (opcional)

Responses

- **200**
Datos de la orden

POST /api/v1/order/bill/{order_id}

Run billing process

Recurso que permite ejecutar manualmente el proceso de facturación para una orden existente.

Este endpoint es útil cuando el webhook no logró completar el proceso, o si se requiere reintentar la facturación.

Solo se puede ejecutar si el estado actual de la orden lo permite.

Parameters

- `format` (query, string)
- `order_id` (path, integer, required)
ID de la orden que se desea facturar

Responses

- 200
Proceso de facturación ejecutado exitosamente
-

POST /api/v1/order/email/{order_id}

Send email of the invoice of an order

Este recurso permite enviar por correo electrónico la factura asociada a una orden.

Puedes dejar que se envíe a los correos registrados en la orden, o bien pasar una lista de destinatarios separados por coma a través del campo `emails`.

La orden debe estar en estado facturada para poder enviar el correo.

Parameters

- `format` (query, string)
- `order_id` (path, integer, required)
ID de la orden cuya factura se desea enviar

Request body example

```
{
  "emails": "cliente@empresa.cl, soporte@empresa.cl"
}
```

Responses

- 200
Correo enviado exitosamente
-

GET /api/v1/order/pdf/{order_id}

Download PDF of the invoice of an order

Permite descargar el PDF de la factura generada para una orden específica.

El PDF puede ser devuelto directamente o en un archivo `.zip` si se especifica `?compress=1` como parámetro en la URL.

Este recurso requiere que la orden ya haya sido facturada correctamente.

Parameters

- `compress` (query, integer)
Indica si el PDF debe entregarse comprimido (1 para sí)
- `format` (query, string)
- `order_id` (path, integer, required)
ID de la orden cuya factura se desea descargar

Responses

- 200
PDF en base64 entregado exitosamente (formato application/pdf o .zip).

POST /api/v1/order/selector/{order_id}

Test selector

Permite probar una consulta (selector) sobre los datos de una orden ya existente.

Este recurso es útil para depurar o verificar reglas de extracción de información.

`origin` define qué datos usar como fuente. `root` permite fijar el punto base para la consulta (opcional). `selector` contiene la lógica de búsqueda dentro de los datos.

Este endpoint está pensado para pruebas internas y depuración.

Parameters

- `format` (query, string)
- `order_id` (path, integer, required)
ID de la orden sobre la cual aplicar el selector

Request body example

```
{
  "origin": "datasource_data",
  "root": "line_items[0]",
  "selector": "taxes[id=1:total]"
}
```

Responses

- 200
Resultado del selector aplicado a los datos