

Documentación

# Bagisto

Bagisto

Anonymous · 25/09/2026

---

# Tabla de contenidos

**Bagisto** ..... 3

***Configuración inicial*** ..... 4

***Instalación con Docker*** ..... 5

Documentación » Orígenes de datos » Bagisto

# Bagisto

Bagisto

Anonymous · 25/09/2026

---

## Bagisto

---

Última actualización el 25/09/2026

Documentación » Orígenes de datos » Bagisto » Configuración inicial

## Configuración inicial

Configuración de Bagisto

Anonymous · 25/09/2026

---

## Configuración de Bagisto

**Documentación en progreso.**

Si tienes alguna sugerencia o necesitas ayuda, por favor contáctanos a través de nuestro [soporte](#).

---

Última actualización el 25/09/2026

Documentación » Orígenes de datos » Bagisto » Instalación con Docker

## Instalación con Docker

Instalar Bagisto con Docker

Anonymous · 25/09/2026

## Instalar Bagisto con Docker

Sigue la [guía de los stacks de Docker](#) para instalar Bagisto con nuestro [stack](#) y ten en cuenta lo propio de esta plataforma. El detalle completo está en el README del repositorio.

## Recursos

El stack necesita unos 512 MB de RAM y 1 GB de disco para las imágenes. En reposo usa unos 320 MiB en total (MariaDB ~120 MiB, PHP-FPM ~65 MiB, worker ~60 MiB, scheduler ~55 MiB y Caddy ~15 MiB).

La imagen de Bagisto se construye en tu servidor, por lo que el stack se levanta con `docker compose up -d --build` en vez de `docker compose up -d`. La primera construcción tarda aproximadamente un minuto y medio y genera una imagen de unos 430 MB.

## Variables obligatorias

| Variable                                     | Qué debe contener                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAGISTO_URL                                  | URL pública de la tienda, por ejemplo <code>https://tienda.example.com</code> .                                                                                                     |
| SITE_ADDRESS                                 | El dominio de la tienda, por ejemplo <code>tienda.example.com</code> .                                                                                                              |
| BAGISTO_ADMIN_PATH                           | Ruta del panel de administración (letras, números, <code>-</code> y <code>_</code> ). No uses <code>admin</code> .                                                                  |
| APP_KEY                                      | Clave de cifrado de Laravel: el texto <code>base64:</code> seguido del resultado de <code>openssl rand -base64 32</code> . Guarda una copia, porque no se incluye en los respaldos. |
| DB_PASSWORD y DB_ROOT_PASSWORD               | Contraseñas de la base de datos.                                                                                                                                                    |
| BAGISTO_ADMIN_EMAIL y BAGISTO_ADMIN_PASSWORD | Correo y contraseña del primer administrador. La contraseña solo se aplica en la instalación inicial, y el correo recibe las notificaciones de la tienda.                           |

| Variable  | Qué debe contener                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMTP_HOST | <b>Recomendada:</b> el stack arranca sin ella, pero la plataforma no podrá enviar correos. Servidor SMTP. Completa también SMTP_PORT, SMTP_SECURE, SMTP_USER, SMTP_PASSWORD, SMTP_FROM y SMTP_FROM_NAME según tu proveedor. |

Bagisto solo responde al dominio de BAGISTO\_URL. Si la tienda también se usa con otro nombre (por ejemplo, www), agrégalo en BAGISTO\_EXTRA\_HOSTS.

## Configuración inicial de la tienda

La tienda se crea configurada para Chile: idioma `es`, moneda `CLP` con formato `$9.990`, país `CL` con origen de envíos en Santiago, IVA de 19 % incluido en los precios, un método de envío gratuito “Despacho” y “Transferencia bancaria” como único medio de pago. Si vendes en otro país, ajusta BAGISTO\_LOCALE, BAGISTO\_CURRENCY, BAGISTO\_COUNTRY, BAGISTO\_CITY, las variables BAGISTO\_TAX\_\* y BAGISTO\_PRICES\_INCLUDE\_TAX **antes** del primer arranque. BAGISTO\_COUNTRY, BAGISTO\_CITY, BAGISTO\_TAX\_\* y BAGISTO\_PRICES\_INCLUDE\_TAX solo se aplican en la instalación inicial y después se modifican desde el panel.

BAGISTO\_LOCALE (idioma por defecto) y BAGISTO\_CURRENCY (moneda base) se leen en cada arranque: no los cambies después de la instalación, porque la base de datos debe tener ese idioma y esa moneda. BAGISTO\_STORE\_NAME también se lee en cada arranque como nombre de la aplicación en el panel; en la instalación inicial se usa además como nombre de la tienda y título de la página de inicio, que después se editan desde el panel.

## Acceso

Cuando setup termina, la tienda queda disponible en tu dominio y el panel de administración en `/<BAGISTO_ADMIN_PATH>`, con el usuario BAGISTO\_ADMIN\_EMAIL.

## Actualizaciones

Bagisto se actualiza cambiando la versión en el `.env`. Respalda primero y, si es una nueva versión menor, revisa el `UPGRADE.md` de Bagisto. Luego cambia BAGISTO\_VERSION y BAGISTO\_SHA256 (el SHA-256 del archivo de la nueva versión) y ejecuta `docker compose up -d --build`: la imagen se reconstruye y setup aplica las migraciones antes de que arranque PHP-FPM.

Las extensiones, temas y métodos de pago son paquetes de Laravel que se agregan a la imagen: con `composer require` en `image/Dockerfile`, o copiándolos a `packages/` y registrando su provider en `bootstrap/providers.php`; luego ejecuta `docker compose up -d --build`. Reconstrúyela también periódicamente con `docker compose build --pull` para recibir las correcciones de seguridad de PHP y Alpine.

## Restaurar un respaldo

---

Los respaldos incluyen la base de datos y los archivos de la tienda (archivos subidos, imágenes del tema, importaciones y facturas). `APP_KEY` no se incluye: conserva tu `.env`. Para restaurar uno:

```
docker compose stop php worker scheduler
docker compose run --rm --no-deps backup restore <fecha>
docker compose up -d
```

Al volver a levantar el stack, `setup` limpia las cachés. La base de datos debe estar en ejecución (`docker compose up -d db` si el stack está detenido). La restauración borra primero todas las tablas, así que no queda nada de lo creado después del respaldo.

## Notas

---

- Si la primera instalación falla, los siguientes arranques se detienen sin cambiar nada (la base de datos tiene tablas pero no hay administrador). Para reintentar, borra los datos con `docker compose down -v` y vuelve a levantar el stack. Hazlo solo en una instalación nueva, nunca en una tienda con datos.
- La configuración de SMTP que guardes en el panel (Configuration > Emails) tiene prioridad sobre las variables `SMTP_*`.
- Bagisto guarda en caché las páginas completas para los visitantes. Si modificas contenido directamente en la base de datos, límpiala con `docker compose run --rm console responsecache:clear`.
- La instalación incluye el contenido de demostración del tema (“Tienda de Demostración”); edítalo en Appearance > Sections.

## Siguiente paso

---

Con Bagisto funcionando, configúralo como origen de datos en BillMySales siguiendo la [configuración inicial](#).

---

Última actualización el 25/09/2026