

Instalación con Docker

Instalar ERPNext con Docker

Anonymous · 25/09/2026

Instalar ERPNext con Docker

Sigue la [guía de los stacks de Docker](#) para instalar ERPNext con nuestro [stack](#) y ten en cuenta lo propio de esta plataforma. El detalle completo está en el README del repositorio.

Recursos

El stack necesita unos 3,5 GB de disco para las imágenes y 2 GB de RAM o más. En reposo usa unos 780 MiB en total (unos 280 MiB Unicorn y 250 MiB MariaDB, y el resto los workers, el scheduler, Socket.IO, Redis, Caddy y nginx). El primer arranque tarda cerca de un minuto y medio.

Variables obligatorias

Variable	Qué debe contener
ERPNEXT_URL	URL pública de tu ERP, por ejemplo <code>https://erp.example.com</code> .
ERPNEXT_HOST	El nombre de host de ERPNEXT_URL, por ejemplo <code>erp.example.com</code> . Los PDF cargan sus estilos e imágenes a través de la URL pública.
SITE_ADDRESS	El dominio de tu ERP, por ejemplo <code>erp.example.com</code> .
DB_ROOT_PASSWORD	Contraseña de root de MariaDB.
ERPNEXT_ADMIN_PASSWORD	Contraseña del usuario Administrator y del primer usuario. Esta contraseña y ERPNEXT_ADMIN_EMAIL solo se usan en la instalación inicial: cambiarlos después en el <code>.env</code> no modifica las cuentas.
ERPNEXT_ADMIN_EMAIL	Correo real del primer usuario (no <code>admin@example.com</code> , al que Frappe nunca envía correos).
SMTP_HOST	Recomendada: el stack arranca sin ella, pero la plataforma no podrá enviar correos. Servidor SMTP. Completa también SMTP_PORT, SMTP_SECURE, SMTP_USER, SMTP_PASSWORD y SMTP_FROM según tu proveedor. Sin SMTP_HOST (ni una Email Account en ERPNext), ERPNext no puede enviar documentos, recuperaciones de contraseña ni notificaciones.

Configuración inicial

La empresa se crea configurada para Chile (país `Chile`, moneda `CLP`, idioma `es-CL` y zona horaria `America/Santiago`), con el plan de cuentas `Standard` (Chile no tiene uno verificado en ERPNext) y el año fiscal comenzando el `01-01`. Estos ajustes de la empresa son opcionales. Si quieres, cambia `ERPNEXT_COMPANY_NAME` (por defecto `My Company`) y `ERPNEXT_COMPANY_ABBR` (la abreviatura que se agrega a los nombres de cuentas y bodegas, por defecto `MC`) y, si operas en otro país, también `ERPNEXT_COUNTRY` (el nombre del país en ERPNext, no su código ISO), `ERPNEXT_CURRENCY`, `ERPNEXT_TIMEZONE`, `ERPNEXT_LANG`, `ERPNEXT_CHART_OF_ACCOUNTS` y `ERPNEXT_FISCAL_YEAR_START` **antes** del primer arranque: estos valores solo se aplican en la instalación inicial y después se modifican desde ERPNext.

No cambies `ERPNEXT_SITE` (el nombre interno del sitio) después de la primera instalación.

Acceso

Cuando `setup` termina, ERPNext queda disponible en tu dominio. Puedes entrar con el correo de `ERPNEXT_ADMIN_EMAIL` (un System Manager) o con el usuario `Administrator`, ambos con la contraseña de `ERPNEXT_ADMIN_PASSWORD`.

Actualizaciones

ERPNext se actualiza cambiando `ERPNEXT_VERSION` en el `.env` (no solo en la línea de comandos) y ejecutando `docker compose up -d`: `setup` vacía la caché de Redis y ejecuta `bench migrate`, también entre versiones mayores (por ejemplo, de `v15` a `v16`). Respaldar antes. Mientras `setup` migra, el sitio no responde (error `502`); una imagen más antigua que el sitio se rechaza.

Si la migración falla, los servicios de la aplicación no arrancan: corrige la causa y vuelve a ejecutar `docker compose up -d` (`bench migrate` continúa), o vuelve a la `ERPNEXT_VERSION` anterior y restaura el respaldo tomado antes de actualizar.

Restaurar un respaldo

Los respaldos incluyen la base de datos, los archivos públicos y privados, y la configuración del sitio con la clave que cifra las contraseñas guardadas. Para restaurar uno:

```
docker compose stop backend websocket frontend queue-short queue-long scheduler
docker compose run --rm --no-deps backup restore <fecha>
docker compose up -d
```

La restauración ejecuta `bench migrate`, así que también sirve para un respaldo de una versión anterior o para llevarlo a un servidor nuevo con una instalación limpia del stack.

Notas

- **Detrás de Traefik**, además de las variables que indica la guía general, deja `ERPNext_HOST` con el mismo dominio de `TRAEFIK_HOST`: los PDF cargan sus estilos e imágenes a través de él.
- El servidor de correo que configura el stack admite STARTTLS (`SMTP_SECURE=tls`, el valor por defecto, puerto 587), pero no SMTPS (puerto 465); para eso, agrega una Email Account en ERPNext. Los correos se envían desde la cola cada 4 minutos.
- El nginx de ERPNext envía `Strict-Transport-Security` con `includeSubDomains`; `preload`: por HTTPS, se aplica a todos los subdominios del dominio del sitio.

Siguiente paso

Con ERPNext funcionando, configúralo como origen de datos en BillMySales siguiendo la [configuración inicial](#).

Última actualización el 25/09/2026