Documentación

Magento

Magento

Anonymous · 08/10/2026

Tabla de contenidos

Magento 3
Configuración inicial 4
Instalación con Docker 5

Magento

Magento

Anonymous · 08/10/2026

Magento

Última actualización el 08/10/2026

Configuración inicial

Configuración de Magento

Anonymous · 08/10/2026

Configuración de Magento

Documentación en progreso.

Si tienes alguna sugerencia o necesitas ayuda, por favor contáctanos a través de nuestro soporte.

Última actualización el 08/10/2026

Instalación con Docker

Instalar Magento con Docker

Anonymous · 08/10/2026

Instalar Magento con Docker

Sigue la guía de los stacks de Docker para instalar Magento con nuestro stack y ten en cuenta lo propio de esta plataforma. El detalle completo está en el README del repositorio.

El stack instala Mage-OS, la distribución comunitaria de Magento Open Source, que no requiere claves de Adobe Marketplace.

Recursos

Es el stack más exigente: asigna **8 GB de RAM a Docker** (con 4 GB el sistema detuvo procesos durante la instalación) y reserva unos **5 GB de disco** para imágenes y volúmenes, más espacio para las construcciones. En reposo usa cerca de 1,4 GiB, de los cuales OpenSearch ocupa unos 960 MiB. El primer `up` construye la imagen y tarda entre 5 y 7 minutos.

OpenSearch bloquea la creación de índices cuando su disco supera el 95 % de uso, así que no dejes que el servidor se quede sin espacio.

Variables obligatorias

Variable	Qué debe contener
`MAGE_URL`	URL pública de la tienda, por ejemplo `https://tienda.example.com`.
`SITE_ADDRESS`	El dominio de la tienda, por ejemplo `tienda.example.com`.
`DB_PASSWORD` y `DB_ROOT_PASSWORD`	Contraseñas de la base de datos.
`MAGE_ADMIN_PASSWORD`	Contraseña del administrador: letras y números, de al menos 7 caracteres.
`MAGE_ADMIN_EMAIL`	Correo del administrador. El usuario, la contraseña y el correo del administrador solo se usan al instalar: si los cambias después en el `.env`, la cuenta no cambia (hazlo desde el panel).
`MAGE_ADMIN_PATH`	Ruta del panel de administración (letras, números y guiones bajos). Usa una difícil de adivinar, por ejemplo `admin_$(openssl rand -hex 4)`.

Variable	Qué debe contener
`SMTP_HOST`	**Recomendada:** el stack arranca sin ella, pero la plataforma no podrá enviar correos. Servidor SMTP. Completa también `SMTP_PORT`, `SMTP_SECURE` (por defecto `tls`), `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD` y `SMTP_FROM` según tu proveedor.

Configuración inicial de la tienda

La tienda se crea con país `CL`, moneda `CLP` y zona horaria `America/Santiago`, en idioma `en_US`. Cambia `MAGE_COUNTRY`, `MAGE_CURRENCY`, `MAGE_LOCALE`, `PHP_TIMEZONE` (y el nombre en `MAGE_STORE_NAME`) **antes** del primer arranque: estos valores solo se aplican en la instalación inicial y después se modifican desde el panel. `PHP_TIMEZONE` además define la zona horaria de PHP en cada arranque.

Solo viene instalado `en_US`. Otros idiomas requieren paquetes de idioma, y cada idioma o tema que use la tienda o un administrador debe estar en `MAGEOS_LOCALES` y `MAGEOS_THEMES`, porque el contenido estático se genera al construir la imagen.

Acceso

Cuando `setup` termina, la tienda queda disponible en tu dominio y el panel de administración en `/<MAGE_ADMIN_PATH>`, con el usuario `admin` (configurable con `MAGE_ADMIN_USER`).

La autenticación de dos factores está activa: en el primer ingreso el panel te pide configurar un proveedor (Google Authenticator por defecto) mediante un enlace que llega por correo, así que configura SMTP antes de ingresar.

Actualizaciones

Mage-OS se actualiza cambiando `MAGEOS_VERSION` en el `.env` y ejecutando:

```
docker compose up -d --build
```

Se construye una imagen nueva y `setup` sincroniza el código y actualiza la base de datos (`setup:upgrade`). Respalda antes de actualizar. Lo mismo aplica si reconstruyes la imagen con otros módulos, temas o idiomas.

Restaurar un respaldo

Los respaldos incluyen la base de datos, los archivos subidos (`pub/media`) y `app/etc/env.php`, que guarda la clave de cifrado necesaria para leer los datos secretos almacenados. El código viene de la imagen y los índices de búsqueda se regeneran. Para restaurar uno:

```
docker compose stop magento cron
docker compose run --rm --no-deps backup restore <fecha>
docker compose up -d
docker compose run --rm console cache:flush
docker compose run --rm console indexer:reindex
```

El último comando solo es necesario si los resultados de búsqueda quedan desactualizados.

Notas

- Para abrir una consola en el contenedor usa `docker compose exec -u www-data magento sh`: los archivos creados como root en `var/` o `pub/media` dejan a Magento con errores hasta el siguiente `setup`.
- Los comandos de `bin/magento` se ejecutan con `docker compose run --rm console <comando>`.

Siguiente paso

Con la tienda funcionando, instala el plugin de BillMySales y conéctalo a tu pasarela de facturación siguiendo la configuración inicial.

Última actualización el 08/10/2026