Documentación

OpenCart

OpenCart

Anonymous · 08/10/2026

Tabla de contenidos

OpenCart 3
Configuración inicial 4
Instalación con Docker 5

OpenCart

OpenCart

Anonymous · 08/10/2026

OpenCart

Última actualización el 08/10/2026

Configuración inicial

Configuración de OpenCart

Anonymous · 08/10/2026

Configuración de OpenCart

Documentación en progreso.

Si tienes alguna sugerencia o necesitas ayuda, por favor contáctanos a través de nuestro soporte.

Última actualización el 08/10/2026

Instalación con Docker

Instalar OpenCart con Docker

Anonymous · 08/10/2026

Instalar OpenCart con Docker

Sigue la guía de los stacks de Docker para instalar OpenCart con nuestro stack y ten en cuenta lo propio de esta plataforma. El detalle completo está en el README del repositorio.

Recursos

En reposo el stack usa unos 17 MiB en Caddy, entre 20 y 40 MiB en PHP-FPM y unos 120 MiB en MariaDB. El primer `up` construye la imagen de OpenCart, porque compila las extensiones de PHP.

Variables obligatorias

Variable	Qué debe contener
`OC_URL`	URL pública de la tienda, por ejemplo `https://tienda.example.com`.
`SITE_ADDRESS`	El dominio de la tienda, por ejemplo `tienda.example.com`.
`DB_PASSWORD` y `DB_ROOT_PASSWORD`	Contraseñas de la base de datos.
`OC_ADMIN_PASSWORD` y `OC_ADMIN_EMAIL`	Contraseña y correo del administrador. Solo se usan al instalar (igual que `OC_ADMIN_USER`): si los cambias después en el `.env`, la cuenta no cambia (hazlo desde el back office).
`OC_ADMIN_DIR`	Nombre del directorio del back office. Usa uno difícil de adivinar, por ejemplo `admin-$(openssl rand -hex 4)`.
`SMTP_HOST`	**Recomendada:** el stack arranca sin ella, pero la plataforma no podrá enviar correos. Servidor SMTP. Completa también `SMTP_PORT`, `SMTP_SECURE` (por defecto `tls`), `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD` y `SMTP_FROM`. El cliente SMTP de OpenCart exige usuario y contraseña.

Configuración inicial de la tienda

La tienda se crea configurada para Chile (país `CL`, región `RM`, moneda `CLP` y zona horaria `America/Santiago`). Si vendes en otro país, cambia `OC_COUNTRY`, `OC_ZONE`, `OC_CURRENCY`, `OC_CURRENCY_TITLE` y `PHP_TIMEZONE` (y el nombre en `OC_STORE_NAME`) **antes** del primer arranque: estos valores solo se aplican en la instalación inicial y después se modifican desde el back office.

`PHP_TIMEZONE` además define la zona horaria de PHP en cada arranque. La moneda configurada queda como la única habilitada.

El instalador de OpenCart siempre carga su catálogo de ejemplo (categorías, productos y fabricantes); elimínalo desde el back office si no lo necesitas. Solo viene instalado el inglés: otros idiomas son extensiones del marketplace de OpenCart.

Acceso

Cuando `setup` termina, la tienda queda disponible en tu dominio y el back office en `/<OC_ADMIN_DIR>/`, con el usuario `admin` (configurable con `OC_ADMIN_USER`). Puedes cambiar el nombre del directorio en cualquier momento: `setup` lo renombra en el siguiente `up`.

Actualizaciones

OpenCart se actualiza desde el back office (**Maintenance > Upgrade**), que modifica los archivos del volumen `code`. `OC_VERSION` solo se usa al crear el volumen. Respalda antes de actualizar.

Restaurar un respaldo

Los respaldos incluyen la base de datos, el código, las imágenes, las extensiones y el almacenamiento de la tienda, sin cachés ni sesiones. Para restaurar uno:

```
docker compose stop opencart cron
docker compose run --rm --no-deps backup restore <fecha>
docker compose start opencart cron
```

Notas

- Los archivos `config.php` se generan en cada arranque a partir del `.env`: cambia el `.env`, no esos archivos.
- La opción “Forgotten password” del back office no funciona en OpenCart 4.1.0.4 (siempre responde que el correo no existe). Cambia la contraseña de un administrador desde **Users** en el back office o directamente en la base de datos.

Siguiente paso

Con la tienda funcionando, instala el plugin de BillMySales y conéctalo a tu pasarela de facturación siguiendo la configuración inicial.

Última actualización el 08/10/2026