

Documentación » Orígenes de datos » PrestaShop » Instalación con Docker

Instalación con Docker

Instalar PrestaShop con Docker

Anonymous · 25/09/2026

Instalar PrestaShop con Docker

Sigue la [guía de los stacks de Docker](#) para instalar PrestaShop con nuestro [stack](#) y ten en cuenta lo propio de esta plataforma. El detalle completo está en el README del repositorio.

Recursos

En reposo el stack usa unos 18 MiB en Caddy, unos 220 MiB en PHP-FPM y unos 170 MiB en MariaDB. El primer up construye la imagen de PrestaShop y tarda algunos minutos, porque compila las extensiones de PHP.

Variables obligatorias

Variable	Qué debe contener
PS_URL	URL pública de la tienda, por ejemplo <code>https://tienda.example.com</code> .
SITE_ADDRESS	El dominio de la tienda, por ejemplo <code>tienda.example.com</code> .
DB_PASSWORD y DB_ROOT_PASSWORD	Contraseñas de la base de datos.
PS_ADMIN_EMAIL y PS_ADMIN_PASSWORD	Correo y contraseña del administrador del back office. Solo se usan al instalar: si los cambias después en el <code>.env</code> , la cuenta no cambia (hazlo desde el back office).
PS_FOLDER_ADMIN	Nombre del directorio del back office. Usa uno difícil de adivinar, por ejemplo <code>admin-\$(openssl rand -hex 4)</code> .
SMTP_HOST	Recomendada: el stack arranca sin ella, pero la plataforma no podrá enviar correos. Servidor SMTP. Completa también SMTP_PORT, SMTP_SECURE (por defecto <code>tls</code>), SMTP_USER, SMTP_PASSWORD y SMTP_FROM según tu proveedor.

Configuración inicial de la tienda

La tienda se crea configurada para Chile (idioma `es`, país `cl` y zona horaria `America/Santiago`), sin productos de demostración. Si vendes en otro país, cambia PS_LANGUAGE, PS_COUNTRY y PS_TIMEZONE

(y el nombre en `PS_SHOP_NAME`) **antes** del primer arranque: estos valores solo se usan en la instalación inicial y después se modifican desde el back office.

Acceso

Cuando `setup` termina, la tienda queda disponible en tu dominio y el back office en `/<PS_FOLDER_ADMIN>/`, donde ingresas con `PS_ADMIN_EMAIL` y `PS_ADMIN_PASSWORD`. Puedes cambiar el nombre del directorio en cualquier momento: `setup` lo renombra en el siguiente `up`.

Actualizaciones

PrestaShop se actualiza desde el back office, con el módulo Update Assistant. `PS_VERSION` solo se usa al crear el volumen de la tienda. Para actualizar PHP, reconstruye la imagen con un nuevo `PHP_VERSION`.

Restaurar un respaldo

Los respaldos incluyen la base de datos y la carpeta completa de la tienda, sin cachés ni registros. Para restaurar uno:

```
docker compose stop prestashop
docker compose run --rm --no-deps backup restore <fecha>
docker compose start prestashop
```

Notas

- El núcleo de PrestaShop no necesita tareas programadas, por lo que el stack no incluye cron. Si un módulo las necesita (por ejemplo, tasas de cambio), prográmalas en el cron del servidor con `docker compose exec prestashop php <script>`.
- El dominio y el SSL de la tienda se toman de `PS_URL` en cada arranque, y los datos SMTP de `SMTP_*` cuando `SMTP_HOST` está definido: los cambios que hagas en esos ajustes desde el back office se reemplazan en el siguiente `up`.

Siguiente paso

Con la tienda funcionando, instala el plugin de BillMySales y conéctalo a tu pasarela de facturación siguiendo la [configuración inicial](#).

Última actualización el 25/09/2026