

Documentación » Orígenes de datos » Saleor » Instalación con Docker

Instalación con Docker

Instalar Saleor con Docker

Anonymous · 25/09/2026

Instalar Saleor con Docker

Sigue la [guía de los stacks de Docker](#) para instalar Saleor con nuestro [stack](#) y ten en cuenta lo propio de esta plataforma. El detalle completo está en el README del repositorio.

Recursos

El stack necesita unos 1,5 GB de disco para las imágenes y 1,5 GB de RAM. En reposo usa en total cerca de 1,3 GiB (unos 530 MiB la API, 450 MiB el worker de Celery y 260 MiB el beat). El primer arranque tarda unos 2 minutos, casi todo en las migraciones.

Variables obligatorias

Variable	Qué debe contener
SALEOR_URL	URL pública del sitio, por ejemplo <code>https://tienda.example.com</code> .
SITE_ADDRESS	El dominio del sitio, por ejemplo <code>tienda.example.com</code> .
SECRET_KEY	Clave secreta de Saleor.
DB_PASSWORD	Contraseña de la base de datos.
SALEOR_ADMIN_EMAIL y SALEOR_ADMIN_PASSWORD	Correo y contraseña del administrador. Se crea si no existe un usuario con ese correo (si cambias el correo después, se crea otro administrador) y la contraseña solo se aplica al crearlo.
SMTP_HOST	Recomendada: el stack arranca sin ella, pero la plataforma no podrá enviar correos. Servidor SMTP. Completa también <code>SMTP_PORT</code> , <code>SMTP_SECURE</code> , <code>SMTP_USER</code> , <code>SMTP_PASSWORD</code> y <code>SMTP_FROM</code> según tu proveedor.

Configuración inicial de la tienda

La tienda se crea configurada para Chile: canal “Tienda” en `CLP`, país `CL`, bodega en Santiago, zona de despacho Chile con un método “Despacho” gratuito, IVA de 19 % con precios que lo incluyen, pedidos sin pago permitidos y correos en español. Si vendes en otro país, cambia `SALEOR_STORE_NAME`, `SALEOR_CHANNEL_NAME`, `SALEOR_CURRENCY`, `SALEOR_COUNTRY`, `SALEOR_CITY`, `SALEOR_ZONE_NAME`,

`SALEOR_TAX_RATE`, `SALEOR_PRICES_INCLUDE_TAX` **antes** del primer arranque: estos valores solo se aplican en la instalación inicial y después se modifican desde el dashboard (`SALEOR_COUNTRY` además se usa en cada arranque como país por defecto de Saleor, por ejemplo en los checkouts nuevos). `SALEOR_EMAIL_LOCALE` (el formato de los montos en los correos) se lee en cada arranque, así que puedes cambiarlo cuando quieras.

Acceso

Cuando `setup` termina, el dashboard queda disponible en `/dashboard/` de tu dominio (la raíz redirige a él), con el correo y la contraseña de `SALEOR_ADMIN_EMAIL` y `SALEOR_ADMIN_PASSWORD`. La API GraphQL está en `/graphql/`.

Actualizaciones

Saleor se actualiza cambiando `SALEOR_VERSION` en el `.env`, junto con `SALEOR_DASHBOARD_VERSION` (la última de la misma línea menor), y ejecutando `docker compose up -d`: se descargan las nuevas imágenes y `setup` aplica las migraciones antes de que arranque la API. Respalda antes y, si cambias de versión menor, lee las notas de la versión de Saleor.

Restaurar un respaldo

Los respaldos incluyen la base de datos, los archivos subidos (`media`) y la clave RSA que firma los tokens de la API y los webhooks. Para restaurar uno:

```
docker compose stop api worker beat
docker compose run --rm --no-deps backup restore <fecha>
docker compose exec valkey valkey-cli FLUSHALL
docker compose up -d
```

Notas

- Saleor es headless: el stack incluye el dashboard y la API, pero **no la tienda pública** para los clientes, que es una aplicación aparte que usa la API.
- Saleor no trae un método de pago sin conexión: los pedidos quedan sin pagar y se confirman y marcan como pagados desde el dashboard (como una transferencia bancaria).
- El dashboard se muestra en inglés por defecto; cada usuario puede cambiarlo a español desde el propio dashboard.

Siguiente paso

Con Saleor funcionando, configúralo como origen de datos en BillMySales siguiendo la [configuración](#)

inicial.

Última actualización el 25/09/2026