

Documentación » Orígenes de datos » WooCommerce » Instalación con Docker

Instalación con Docker

Instalar WooCommerce con Docker

Anonymous · 25/09/2026

Instalar WooCommerce con Docker

Sigue la [guía de los stacks de Docker](#) para instalar WooCommerce con nuestro [stack](#) y ten en cuenta lo propio de esta plataforma. El detalle completo está en el README del repositorio.

Recursos

En reposo el stack usa unos 15 MiB en Caddy, entre 100 y 150 MiB en PHP y unos 110 MiB en MariaDB.

Variables obligatorias

Variable	Qué debe contener
WP_URL	URL pública de la tienda, por ejemplo <code>https://tienda.example.com</code> .
SITE_ADDRESS	El dominio de la tienda, por ejemplo <code>tienda.example.com</code> .
DB_PASSWORD y DB_ROOT_PASSWORD	Contraseñas de la base de datos.
WP_ADMIN_PASSWORD y WP_ADMIN_EMAIL	Contraseña y correo del administrador de WordPress. Solo se usan al instalar (igual que WP_ADMIN_USER): si los cambias después en el <code>.env</code> , la cuenta no cambia (hazlo desde el panel).
SMTP_HOST	Recomendada: el stack arranca sin ella, pero la plataforma no podrá enviar correos. Servidor SMTP. Completa también SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASSWORD y SMTP_FROM según tu proveedor.

Configuración inicial de la tienda

La tienda se crea configurada para Chile (idioma `es_CL`, país `CL` y moneda `CLP`). Si vendes en otro país, cambia `WP_LOCALE`, `WC_COUNTRY` y `WC_CURRENCY` **antes** del primer arranque: estos valores solo se aplican en la instalación inicial y después se modifican desde el panel de WooCommerce.

Acceso

Cuando `setup` termina, la tienda queda disponible en tu dominio y el panel de administración en `/wp-admin`, con el usuario `admin` (configurable con `WP_ADMIN_USER`).

Actualizaciones

WordPress, WooCommerce, plugins y temas se actualizan desde el panel de WordPress, como en cualquier instalación. Si fijas una versión en `WC_VERSION`, el stack la mantiene en cada arranque; déjala vacía para actualizar WooCommerce desde el panel.

Restaurar un respaldo

Los respaldos incluyen la base de datos y la carpeta `wp-content` (plugins, temas y archivos subidos). Para restaurar uno:

```
docker compose stop cron
docker compose run --rm --no-deps backup restore <fecha>
docker compose start cron
```

Notas

- Las páginas de la tienda quedan con direcciones en inglés (`/shop/`, `/cart/`, `/checkout/`, `/my-account/`), porque WooCommerce las crea antes de instalar la traducción.

Siguiente paso

Con la tienda funcionando, instala el plugin de BillMySales y conéctalo a tu pasarela de facturación siguiendo la [configuración inicial](#).

Última actualización el 25/09/2026